Viega Advantix Vario

Milliméter pontosan méretre vágható
és korlátlanul rugalmas.

viega

reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by: ISH

German
Design Award
WINNER 2013

INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR + TECHNIK

Viega Advantix Vario

EGYEDISÉG A LEGSZEBB FORMÁBAN.

A kifinomult formavilág és a kiváló minőségű anyagok már nem számítanak különlegességnek a modern fürdőszobákban. Napjainkban ezek megtervezésénél és kialakításánál legalább akkora figyelmet szentelnek, mint például a nappalik vagy a hálószobák esetében. A tiszta megjelenés és a minőség mellett azonban egyre nagyobb szerepet játszik az egyediség iránti vágy. A Viega Advantix Vario zuhanylefolyókkal és fali lefolyókkal lehetősége nyílik ennek egyszerű megvalósítására.

DESIGN PLUS
powered by: ISH

Zuhanylefolyók és fali lefolyók méretre
A Viega Advantix Vario zuhanylefolyók és fali lefolyók erőssége az egyediségükben rejlik. A lefolyók különösebb erőfeszítés nélkül milliméter pontosan méretre vághatók, szükség esetén a zuhanylefolyók még akár meg is hosszabbíthatók. A sarokban, a helyiségben szabadon vagy közvetlenül a falnál fektetve sem okoz problémát. A rendkívül keskeny fali lefolyóval 30–120 cm-es egyenes kivitelek érhetők el. A zuhanylefolyóval ezzel ellentétben 30–280 cm-es egyenes és sarokszerkezetes kivitelben 160 cm-es maximális gerinchosszúságú fektetések valósíthatók meg. Mindez kompromisszumok nélküli egyedi fürdőszoba kialakítást tesz lehetővé.

Vonzó színváltozatok
Az összesen négy különböző színváltozattal a Viega Advantix Vario modellek harmonikusan illeszkednek minden fürdőszobába. A klasszikus matt és fényes nemesacél változatok mellett fekete és fehér színű változatok is kaphatók.

Díjazott formatervezés
Szemet gyönyörködtető kialakítás minden fürdőszobában: A finom nemesacél rács hézagmentes átmenetet képez minden csempén. Az opcionális csempezáró sínek további kivitelezési megoldásokat nyújtanak. Nem is kétséges tehát, hogy az Advantix Vario modellek rangos formatervezési díjakban részesültek. Legalább ennyire nemesnek hat az Advantix Vario fali lefolyó. A nemesacél rács vízszintesen fut a falban, aminek köszönhetően a padlóburkolat szükségtelen esések nélkül, egységesen fektethető a falig. Igény szerint a rács akár el is hagyható.

Viega Advantix Vario fektetési változatok

MINDIG A LEGJOBB FORMÁBAN.

A Viega Advantix Vario zuhanylefolyó és fali lefolyó különböző fektetési változatokat kínálnak minden elképzelhető beépítési helyzethez. Az elemek magassága ugyancsak problémamentesen az adottságokhoz igazítható. Az Advantix Vario modellek ezáltal maximális rugalmasságot és maximális flexibilitást nyújtanak a beépítés, ill. a kivitelezés során.

Advantix Vario zuhanylefolyó
Az Advantix Vario zuhanylefolyó három változatban fektethető. Egyszerű egyenes formájában szabadon a helyiségben vagy közvetlenül a fal mentén. Ezenkívül sarokban vagy a teljes zuhanyzót körülölelve, U-alakban is telepíthető. A zuhanylefolyó magasságban is nagy játékteret nyújt. A lefolyó 95 és 165 mm között állítható és még a leglaposabb beépítési helyzetben is 25 mm-es magassági eltérést kínál a lefolyócsonk és az aljzat között. Szabványos eséseknél 2,5 m-es csatlakozóvezetékek fektethetők le a zuhanylefolyó megemelése nélkül. A lefolyókapacitás a beépítési helyzet függvényében 0,4 l/s és 0,8 l/s között alakul, amely két zuhanylefolyó összekötésével könnyedén megduplázható.

Az előnyei
- 300–2800 mm-es egyéni hossz
- egyenes, L- vagy U-alakban fektethető
- lefolyókapacitás 0,4–0,8 l/s, ill. max. 2,4 l/s-ig
- egyszerű szerelés és kiváló higiéniai tulajdonságok

Advantix Vario fali lefolyó
Az Advantix Vario fali lefolyó a változtatható hosszának köszönhetően 300–1200 mm között szintén három lehetséges változatban telepíthető. Szabadon a falban, oldalfal mentén jobb- vagy baloldalt vagy pontosan a zuhany alá. A 25 mm-es csekély fali beépítési mélységével minden falban megtalálja a helyét és ezzel egyidejűleg fal- és padlóburkolatok 28 mm-ig terjedő feldolgozását teszi lehetővé. A lefolyó magassága 90 mm és 165 mm között állítható, a lefolyókapacitás 0,6–0,9 l/s között alakul. A nemesacél rács használatával lefolyó kivágása 20 mm-ről csupán 8 mm-re csökken a rács felett és alatt egyaránt.

Az előnyei
- a 25 mm-es csekély beépítési mélység sokoldalú alkalmazási lehetőséget kínál, még a legkisebb fürdőszobákban is
- egységesen fektethető padlóburkolat a falig, esések nélkül
- egyszerű tisztítás a sima falú, holtterek nélküli alaptestnek köszönhetően
- csökkentett méretű kivitel ráccsal és takarólemezkékkel négy különböző színben

Felújítási munkák esetén
Az Advantix Vario modellekre a felújítási munkák során is számíthat. Erre a célra egy kifejezetten lapos lefolyóval rendelkező változat érhető el. A zuhanylefolyó és a fali lefolyó esetében a szerelési magasság 70 mm. A csekély magasság ellenére kellő vízzár magasság áll rendelkezésre a kellemetlen szagok elkerülése érdekében. A zuhanylefolyó lefolyási teljesítménye 0,6 l/s, de egy második zuhanylefolyó beszerelésével megduplázható. Fali lefolyó esetén 0,5 l/s teljesítmény érhető el.

Viega Advantix Vario zuhanylefolyó

AZ ELSŐ, MÉRETRE SZABHATÓ ZUHANYLEFOLYÓ.

Egyszerű és gyors szerelés csupán három lépésben (1. ábra)

1. lépés: Vágja méretre a lefolyócsatorna alaptestét kengyeles fűrész és gérvágó keret segítségével, sorjátlanítsa le a vágás helyét, majd helyezze és csavarozza fel a zárósapkákat.

2. lépés: Határozza meg a szerelési magasságot, vágja méretre a magasságkiegyenlítő idomot, majd szerelje fel a lefolyó garnitúrát és az állítólábakat.

3. lépés: Állítsa be a zuhanylefolyót, csatlakoztassa a lefolyóvezetékre, majd rögzítse a lábakat. Kész is.

Magasságában is állítható: A zuhanylefolyó 95–165 mm-es szerelési magasságban állítható.

Biztonságos tömítési elgondolás (2. ábra)
A tartós és a gyakorlatnak megfelelő tömítés a padlószintű épített zuhanyozó legfontosabb műszaki részleteleme. Az Advantix Vario zuhanylefolyó esetében a szállítási terjedelem minden ehhez szükséges anyagot (pl. speciális ragasztót és tömítőszalagot) tartalmaz.

Biztonságos bekötés
A hosszú egyenes, L- vagy U-alakú változathoz további összekötő idomok érhetők el. A lefolyócsatornával érintkező felületek speciális tömítésekkel vannak ellátva, amelyek tartós, biztonságos csatlakozást biztosítanak.

Rendkívül lapos: A kifejezetten a felújítási célokra szolgáló lefolyóval a szerelési magasság mindössze 70 mm.

Állítható magasságú rács (3. ábra)
A rács magassága az állítható tartóval pontosan az 5–20 mm-es csempemagassághoz igazítható. Vastagabb padlóburkolatok, mint pl. természetes kő használata esetében a rács egy tartozék készlettel max. 33 mm-es magasságra állítható.

Öntisztító lefolyó
A maradéktalan vízelvezetés a speciálisan tervezett Advantix lefolyó garnitúra csekély áramlási ellenállása és nagy lefolyási sebességei által érhető el. Az Advantix Vario zuhanylefolyó alapteste is rendkívül könnyedén tisztítható: egyrészt a keskeny kivitelének köszönhetően, másrészt pedig azért, mert a belsejében sehol sem keletkezhet szennylerakódás, hiszen a rács nem igényel támasztólábakat.

Viega Advantix Vario fali lefolyó

CSEKÉLY FALI BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉGGEL, JÓ HIGIÉNIAI TULAJDONSÁGOKKAL ÉS MODERN FORMAVILÁGGAL KÁPRÁZTAT.

A lefolyócsatorna testének méretre vágása kengyeles fűrésszel történik. Ezt követően történik a szerelési magasság meghatározása, a lefolyó garnitúra szerelése és a fali lefolyó beállítása.

A fali lefolyó letömítése után pedig a csempezáró sín beállítására és rögzítésére kerül sor.

Utoljára pedig – amennyiben szükséges – a rács és takarólemezkék behelyezése következik.

Rendkívül keskeny fali lefolyó

A Viega Advantix Vario fali lefolyó hihetetlen rugalmasságáról és rendkívül keskeny kiviteléről tesz tanúbizonyságot. A lefolyó 300 mm és 1200 mm között méretre vágható és a 25 mm-es fali beépítési mélységének köszönhetően szinte minden beépítési helyzetben alkalmazható. A szerelés történhet tömör-, könnyűszerkezetes vagy előfalakban. A lefolyóprofil falba történő integrálásához elegendő egy megfelelő vastagságú vakolat vagy egy egyszerű XPS keményhab-lap. A fali lefolyó nyilvános helyeken is használható. Ilyen esetben azonban egy 25 mm-es vastagságot kell figyelembe venni a megfelelő burkolat megválasztásánál.

Magasságában is változtatható: 90 mm és 165 mm közötti szerelési magasság.

Műszaki adatok

Az Advantix Vario fali lefolyó vízelvezetése a teljes felületen történik; 1–2%-os esés tökéletesen elegendő. Nincs szükség többé az esésben fektetett csempék fáradtságos méretre vágására. Kialakításának köszönhetően a csempézés közvetlenül a lefolyónyílásig történhet, legyen szó padlóról vagy falról.

Egyszerű és gyors szerelés

A Viega Advantix Vario fali lefolyó szerelése a zuhanylefolyó szerelésével azonosan történik: gyorsan, egyszerűen és problémamentesen. Emellett a szállítási terjedelem egy burkoló készletet is tartalmaz, amely megkönnyíti az iparágak

Rendkívül lapos: A kifejezetten a felújítási célokra szolgáló lefolyóval a szerelési magasság mindössze 70 mm-re csökken.

közötti együttműködést. A szerelő szerszám megkönnyíti a csempezáró sín beállítását és lehetővé teszi a lefolyónyílás beállítását pontosan 20 mm-re, valamint egy egyenes lezáró közvetlenül a peremig történő csempézését. A szállítási terjedelem ezeken kívül gérvágó keretet és tisztítókefét is tartalmaz.

Biztonságos tömítési elgondolás

A tömítés során a Viega az Advantix Vario fali lefolyó esetében is egy átfogó, teljes készletet nyújt. Minden szükséges anyagot a szállítási terjedelem tartalmaz. Emellett a kivitelezés során a peremfelületeket egy ragasztócsík, a lefolyónyílást pedig egy habanyag betét óvja a szerelés során keletkező szennyeződésektől.

Egyszerű tisztítás

Az egyszerű és higiénikus tisztítás érdekében a Viega Advantix Vario úgy van kialakítva, hogy ne keletkezzenek holtterek szennyeződések vagy hajak számára. A lefolyóprofil egy tisztítókendővel vagy tisztítókefével könnyedén tisztítható. A multifunkcionális szerszám emellett a tisztító spirál bevezető segédeszközeként is funkcionál.

Viega Advantix Vario zuhanylefolyó

TERMÉKVÁLASZTÉK.

A Viega Advantix Vario zuhanylefolyó szállítási terjedelmében minden tartozék megtalálható a gyors és tiszta telepítéshez. Speciális tartozék készletek érhetők el sarokban történő fektetéshez, különösen hosszú változatok vagy természetes kőburkolatok (33 mm-ig) esetében.

Advantix Vario zuhanylefolyó, alaptest, 300–1200 mm
Modell 4965.10,
Felújítási célokra szolgáló modell 4966.10

Advantix Vario rács zuhanylefolyóhoz, 300–1200 mm
Modellek
965.30 matt nemesacél,
4965.31 fényes nemesacél,
4965.32 fekete, 4965.33 fehér

Advantix Vario tartozék készlet természetes kőburkolathoz 33 mm-es vastagságig
Modell 4965.80

Advantix Vario záróidom
Modell 4965.16,
Felújítási célokra szolgáló modell 4966.16

Advantix Vario összekötő idom
Modell 4965.12

Advantix Vario összekötő idom, 90°
Modellszám 4965.14,
Felújítási célokra szolgáló modell 4966.14

Advantix Vario rácskészlet zuhanylefolyóhoz, 200 mm*
Modellek
4965.60 matt nemesacél,
4965.61 fényes nemesacél,
4965.62 fekete, 4965.63 fehér

Advantix Vario tartozék készlet záró- és összekötő idomhoz
Modell 4965.50
matt nemesacél, fényes nemesacél, fekete, fehér

Advantix Vario tartozék készlet összekötő idomhoz, 90°
Modell 4965.51
matt nemesacél, fényes nemesacél, fekete, fehér

Tisztító adapter
Modell 4965.91

Sorjátlanító
Modell 2043

Eltávolító szerszám
Modell 4965.90

* Minden rács és beépítő készlet elérhető matt nemesacél, fényes nemesacél, fekete és fehér kivitelben. ** 120 cm-es vagy annál nagyobb hosszúságtól 20 cm-es rács szükségeltetik.

Viega Advantix Vario fali lefolyó

TERMÉKVÁLASZTÉK.

Advantix Vario fali lefolyó, alaptest, 300–1200 mm
Modell 4967.10,
Felújítási célokra szolgáló modell 4968.10

Advantix Vario rács fali lefolyóhoz, 300–1200 mm
Modellek
4967.30 matt nemesacél,
4967.31 fényes nemesacél,
4967.32 fekete, 4967.33 fehér

Advantix Vario tartozék készlet fali lefolyóhoz*
Modellek
4967.86 matt nemesacél,
4967.86 fényes nemesacél,
4967.86 fekete, 4967.86 fehér

Sorjátlanító
Modell 2043

Eltávolító szerszám
Modell 4965.90

HU 737 962-9/15-114560 · Műszaki
változtatások joga fenntartva!

Viega Kereskedelmi Kft.
1024 Budapest
Lövőház utca 30.
Magyarország

Telefon +36 (0) 1 345-0495
Telefax +36 (0) 1 345-0496

info@viega.hu
viega.hu