CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CT0374
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Viega Technology GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Vertreiber ***distributor***	Viega Deutschland GmbH & Co. KG Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Produktart ***product category***	Gasarmaturen: Absperrarmatur mit thermisch auslösender Absperreinrichtung (4341)
Produktbezeichnung ***product description***	Anschluss-Kugelhahn in Durchgangsform mit Verschraubung, eingangsseitig mit integriertem thermisch auslösendem Absperrelement als Ausrüstungsteil für Gasgeräte
Modell ***model***	G2107.1T
Bestimmungsländer ***countries of destination***	Europäische Union, CH, IS, NO
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 153703aT5/17806 vom 10.10.2018 (GWI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 331 (01.04.2016) DIN 3586 (01.10.2003)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	16.10.2028 / 18-0526-GEE

70029-04.A-DE

16.10.2018 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkung** ***remarks***
Gase entspr. Gasfamilien nach DIN EN 437	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
G2107.1T	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN15 Temperaturklasse: -20 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	
G2107.1T	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 20 Temperaturklasse: -20 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	
G2107.1T	Nenndruckstufe: MOP 5/C1 Nennweite: DN 25 Temperaturklasse: -20 °C max. Betriebsdruck: 5 bar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: eingangsseitig Innengewinde Rp 1/2, 3/4, oder 1 nach DIN EN 10226-1; ausgangsseitig Außengewinde G 7/8, 1 1/8, oder 1 3/8 nach DIN EN ISO 228-1 zum Anschluss einer Tülle nach E DIN 3436 (mit Kegeldichtung und Dichtring)
Ansprechtemperatur TAE: +95 °C (+/- 5 K)
Thermische Belastbarkeit: +650 °C (bei Betriebsdrücken bis 1 bar, Klasse: C1)
Zul. Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C